

**Предназначение**

Гранулятор Г-05 тип “Фревит” е предназначен за раздробяване на влажни конгломерати /буци/ от центрофугиране, както за смилане на сух продукт и калиброване на нееднороден гранулат. Произведен е изцяло от неръждаема стомана.

**Възможности**

Грануляторът намира приложение във фармацевтичната, химическата, хранително-вкусовата промишленост за раздробяване, смилане на сух продукт и калиброване на нееднородни гранулати. Изпълнява се във взривозащитен (Ex) вариант или обикновен с клас на защита (IP-55). Цялото съоръжение отговаря на изискванията за GMP /Good Manufacturing Practice/ на FDA /Food & Drink Association/

**Стандартна комплектация**

- Корпус с форма на паралелепипед отворен в горния и долния край, като към него са монтирани всички останали възли и детайли.
- Входен отвор и изходяща фуния.
- Задвижващ механизъм.
- Група двигател-вариатор-редуктор.
- Носеща конструкция на колела.
- Електротабло.

**Технически характеристики**

1. Производителност - 800 кг./час
2. Скорост на въртене на ротора-30 - 150 об./мин.
3. Размер на входен и изходен отвор- ф250 мм
4. Електрозахранване - 380 V \ 50 Hz
5. Инсталирана мощност - 1,5 kW
6. Отвори в калибровачното сито- от ф1 до ф5 мм.
7. Габаритни размери (дължина/ширина/височина)- 800/700/1580 мм.
8. Маса – 220 кг.