

**ТЕЧНОСТИ****Предназначение**

Дозиращата машина за гъсти течности е предназначена за дозиране на течности с повишен вискозитет. Използва се като част от поточна линия за разфасовка на високо вискозни течности или като самостоятелен технологичен модул за дозиране. Изработена е от неръждаема стомана и отговаря на изискванията за GMP /Good Manufacturing Practice/ на FDA /Food & Drink Association/

**Възможности**

Машината е така конструирана, че с подходяща комплектровка от форматни части може да се използва за дозиране на високо вискозни течности в различни по форма и размери стъклени и пластмасови буркани и бутилки. Тя може да се използва във фармацевтичната и хранително-вкусова промишленост за дозиране на кремове, гелове, кетчуп, майонеза, мед и др.

**Стандартна комплектация**

- Корпус , върху който са монтирани всички изпълнителни механизми и задвижвания.
- Обслужващ транспортър.
- Дозиращ блок за гъсти течности.
- Ел. табло, където е монтирано управлението на машината

**Технически характеристики**

1. Производителност - 3000 бр./час
2. Обхват на дозиране - от 50 до 1000 мл.
3. Точност на дозиране- 1,5 %
4. Габаритни размери (дължина/ширина/височина)-1300/800/1600 мм.
5. Електрозахранване - 380 V \ 50 Hz
6. Консумирана мощност - 0.75 kW
7. Маса - 750 кг.

