

РАЗТВОРИ**Предназначение**

Комплексната машина е предназначена за дозиране, поставяне на гумена тапа и обконтване на алуминиева капачка върху бутилка за инжекционни разтвори. Изработена е изцяло от неръждаема стомана и отговаря на всички съвременни изисквания за фармацевтично производство.

**Възможности**

Комплексната машина за дозиране и затваряне на инжекционни разтвори намира приложение във фармацевтичната промишленост. С подходяща комплектровка от форматни части машината може да се използва за разфасовка на инжекционни лекарствени средства

в различни по форма и размер бутилки от 20 до 300 мл.

**Стандартна комплектация**

- Корпус, върху който са монтирани всички изпълнителни механизми и главното задвижване на машината.
 - Обслужващ транспортър и транспортна звезда.
 - Пълначен блок.
- Вибробункер, ориентатор и блок за поставяне на гумена тапа.
 - Вибробункер, ориентатор и блок за обконтване на алуминиева капачка.
 - Електротабло.

Технически характеристики

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Производителност - | 2000 бр./час |
| 2. Дозиране- | 20-300 мл. |
| 3. Точност на дозиране - | ± 1,5 % |
| 4. Електрозахранване - | 380 V \ 50 Hz |
| 5. Инсталирана мощност - | 2.2 kW |
| 6. Габаритни размери (дължина/ширина/височина)- | 1380/1380/1700 мм. |
| 7. Маса – | 840 кг. |