

Предназначение

Ротативната етикетирателна машина е предназначена за залепване на два или повече хартиени или самозалепващи етикети. Използва се като част от поточна линия за разфасовка на течности или като самостоятелен технологичен модул за етикетирател.



Възможности

Машиката е така конструирана, че с подходяща комплектация от форматни части може да се използва за залепване на етикети върху различни по форма и размери стъклени и пластмасови буркани и бутилки за нуждите на фармацевтичната и хранително-вкусова промишленост.



Стандартна комплектация

- Корпус , върху който са монтирани всички изпълнителни механизми.
 - Карусел , който захранва двете етикетирателни станции.
 - Шнеково устройство , което разделя непрекъснатия поток и стъпково подава към входната звезда.
- Входна и изходна звезда за връзка между транспортъра и карусела.
 - Етикетирателни станции - 2 бр. за поставяне и залепване на етикетите.
 - Задвижващ блок
 - Ел. табло, където е монтирано управлението на машината

Технически характеристики

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. Производителност | - | max 4500 бр./час |
| 2. Максимална ширина на етикета | - | 110 mm. |
| 3. Габаритни размери (дължина/ширина/височина) | - | 1300/700/1700 мм. |
| 4. Електрозахранване | - | 380 V \ 50 Hz |
| 5. Консумирана мощност | - | 1.5 kW |
| 6. Захранващ въздух | - | P=0,63 MPa, Q= 4 m ³ /час. |
| 7. Маса | - | 1600 кг. |