

### Предназначение

Хомогенизаторът е предназначен за смесване и хомогенизиране на прахообразни вещества. Произведен е изцяло от неръждаема стомана. Цялото съоръжение отговаря на изискванията за GMP /Good Manufacturing Practice/ на FDA /Food & Drink Association/



### Възможности

Хомогенизаторът намира приложение във фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата промишленост за смесване, хомогенизиране на прахообразни продукти и повдигане за изсипване в контейнери и зареждане на машини с хомогенизиран насипен продукт. Изпълнява се във взривозащитен (Ex) вариант или обикновен с клас на защита (IP-55).

### Стандартна комплектация

- Носеща колона с вграден повдигателен механизъм.
- Задвижваща група за подемен механизъм.
- Задвижваща група и въртящ механизъм.
- Кош за продукта с ръчна клапа за изсипване.
- Електротабло.

### Технически характеристики

1. Вместимост на коша - от 350 до 600 л.
2. Скорост на въртене – от 5 до 25 об./мин.
3. Височина на подема- 1.6 м.
4. Електрозахранване - 380 V \ 50 Hz
5. Инсталирана мощност - 2.25 kW
6. Габаритни размери - 800/700/2400 мм.
7. Маса – 350 кг.